



型名		LS1480		LS2000		LS4000		LS6000		LS8000		LS10000	
										AC	AC/DC	AC	AC/DC
電池 パック 仕様	使用セル	容量	40Ah										
		電圧	3.7V										
	定格電圧 (V)		37	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	容量 (Wh)		1480	2072	4144	6216	8288	10360					
	電池パック構成		10S1P	14S1P	14S2P	14S3P	14S4P	14S5P					
	電池パック電圧(V)		37	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8					
	比エネルギー (Wh/kg) (UPSモジュール含む)		46	46	57 *1	67 *1	35 *1	37 *1	38 *1	41 *1			
	放電	公称	800W AC100V	1500W AC100V	1500W AC100V	1500W AC100V	3000W AC100V	3000W/AC 100V					
		最大	880W AC100V	1650W AC100V	1650W AC100V	1650W AC100V	3300W AC100V	3300W/AC 100V					
	充電	電流(公称)	10A	20A	20A	20A	20A	20A					
電圧		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V, DC	AC100V	AC100V, DC	AC100V	AC100V, DC	AC100V, DC	
充電時間		6 ~ 8 時間					8 ~ 10 時間		10 ~ 12 時間				
動作環境	温度範囲	充電	0 ~ 45°C										
		放電	-10 ~ 60°C										
	湿度範囲		65 ± 20% RH										
保護回路	電圧監視	過電圧	4.3V 又は それ以上										
		過放電	2.7V 又は それ以下										
	温度監視		65°C以上										
	バランス制御		アクティブバランス制御										
セルバランス		セル電圧平均 ± 0.01V											
寸法	幅 x 奥行 x 高さ (mm)		260 x 420 x 352 *1	260 x 420 x 525 *1	420 x 520 x 505	420 x 520 x 525 *1	600 x 1000 x 1000 600 x 1000 x 1250	600 x 1000 x 1250 600 x 1000 x 1500					
	重量 (kg)		32	45	73	93 *1	221.5 *1	235.8 *1	254 *1	272 *1			

*1 概算となります。

