




製品イメージ ※予告なく変更になる場合がございます。
 ご要望に応じてカスタムすることも可能です。

セル	
5 Ah 	40 Ah 
電動バイク用	
	
EV用モジュール	
	
電動ボート用モジュール	
	
電動バス用モジュールと電池パック	
	



Power Bank Series

小型から車両用まで多岐に渡る製品に搭載可能な電池パックです。

安心の一括生産

LICOグループはセルの開発・生産から携わっており
 電池パックの組立まで一貫して行っております。



カスタマイズ可能

電池を利用する場面は多種多様に存在すると考えております。
 よって、お客様の最適な電池パックをご提供できるよう
 ラインナップ以外のご要望も可能な限り承ります。



リコジャパン株式会社
 〒150-0002 東京都渋谷区
 渋谷 2-12-9 エスティ青山ビル9階
 TEL: 03 - 6805 - 1663
 URL: www.licojapan.co.jp
 Mail: info@licojapan.co.jp



Power Bank シリーズ 仕様



型名		24V10Ah	24V20Ah	24V80Ah	37V10Ah	48V10Ah	48V15Ah	48V20Ah	48V40Ah	48V80Ah	51V40Ah	55V40Ah	59V80Ah	144V80Ah	310V40Ah	333V40Ah	355V80Ah	518V80Ah	
仕様	定格出力	259Wh	518Wh	2072Wh	370Wh	480Wh	720Wh	960Wh	1920Wh	3848Wh	2072Wh	2220Wh	4736Wh	11544Wh	12432Wh	13320Wh	28416Wh	41440Wh	
	構成	7S2P	7S4P	7S2P	10S2P	13S2P	13S3P	13S4P	13S1P	13S2P	14S1P	15S1P	16S2P	39S2P	84S1P	90S1P	96S2P	140S2P	
	放電	公称	10A	10A	80A	10A	10A	15A	20A	40A	40A	40A	40A	40A	40A	40A	40A	40A	80A
		最大	20A	20A	100A	20A	20A	30A	40A	80A	160A	120A	120A	160A	160A	120A	120A	160A	100A
	充電	公称	5A	5A	40A	5A	5A	5A	5A	5A	80A	20A	20A	80A	80A	20A	20A	80A	40A
		最大	10A	10A	80A	10A	10A	15A	20A	40A	80A	40A	40A	80A	80A	40A	40A	80A	80A
重量		2.7kg	4.5kg	18kg	3.5kg	4.25kg	5.9kg	7.5kg	17kg	39kg	18kg	19kg	45kg	115kg	125kg	130kg	300kg	410kg	
動作環境	温度範囲	0℃～45℃																	
	充電 放電	-10℃～60℃																	
保護回路	湿度範囲	65 ± 20% RH																	
	保護機能	OVP、ODP、OCP、SP、OTP																	
	温度監視	65℃以上																	
	セルバランス制御	アクティブバランス制御																	
オプション機能 (モニター)	セルステータス	セル電圧・抵抗の表示																	
	電池状況	作動電圧・電流の表示																	
	残容量	電池残量の表示																	

* ニーズに合わせてカスタム可能です。 * 仕様は予告なく変更になる場合がございます。

身近な製品に是非ご活用
ください。

掲載アプリケーションは
一例です。



電動バイク



電動モーター



EV

電動ボート



電動バス